

## WIBRATOR MECHANICZNY AME600



**NOWOŚĆ !**

- stożkowy kształt wahadła
- mała masa zestawu – od 4,7 kg
- niska wartość wibracji HAV
- ergonomia i wygoda użytkowania
- szybkozłączka ułatwiająca wymianę węża z buławą

**AME600** dostępny jest w różnych konfiguracjach z buławami o średnicy 25, 35 lub 45 mm oraz wężami o długości 1, 2 lub 3 m

**PORĘCZNE**

Wielozadaniowy uchwyt ułatwia pracę w pionie i poziomie. Uchwyt wyścielany jest gumą, aby zmniejszyć wibracje przekazywane na dłoń/ramiona operatora (poniżej 2,5 m/s).

**DO ZAWIESZENIA**

Pasek na ramię w standardowym modelu.

**WIĘKSZY ZASIĘG**

5-metrowy przewód zapewnia doskonały zasięg wokół gniazdka.

**WYTRZYMAŁE**

Filtr piankowy zapobiega przedostawaniu się pyłu do silnika elektrycznego.

**WSZECZSTRONNE**

AME600 może obsługiwać trzy różne średnice buław: 25, 35 i 45 mm na trzech wałach elastycznych o różnych długościach: 1, 2 i 3 m (oprócz średnicy 45 mm)

**MOCNE I PRZYJAZNE DLA OPERATORA**

Podwójnie izolowany silnik zapewnia 600 W przy 3000 obr/min i ma łatwo wymienne szczotki węglowe. Wyposażony jest również w automatyczną ochronę odłączającą.

**WYGODNE**

Niska prędkość obrotowa w wał elastycznym pomaga zmniejszyć wibracje przekazywane na dłoń/ramiona operatora.

**NIEMIENNA PRACA**

Stożkowy kształt wahadła zapobiega utracie obrotów, gdy buława jest zanurzana w betonie

**SZYBKE I ŁATWE**

Wymiana buławy lub węża jest łatwa dzięki szybkozłączce i łatwo dostępnej śrubie mocującej.



**NAPĘD AME600  
PODWÓJNIE IZOLOWANY,  
SZCZELNA OBUDOWA**

**AME600**

	V-Hz	230V-1-50/60Hz	115V-1-50/60HzW8
Napięcie	V-Hz	230V-1-50/60Hz	115V-1-50/60HzW8
Moc	Kw		0,6
Natężenie	A		2,7
Częstotliwość	obr/min		3 000
Ciężar	kg		1,9
Wartość wibracji	m/s <sup>2</sup>		1,2
Poziom hałasu	LpA (dB)		82
	LwA (dB)		93
Numer katalogowy		4812050872	4812050873

Zastosowania AME600 to przede wszystkim zagęszczanie kolumn, fundamentów, posadzek oraz wibrowanie cienkich warstw lekko zbrojonego betonu.

AME600 jest wręcz idealnym rozwiązaniem dla wypożyczalni sprzętu budowlanego oraz firm realizujących niewielkie kontrakty.

**BULAWY AME600  
(O DUŻEJ CZĘSTOTLIWOŚCI)**

		HA 25/1	HA 25/2	HA 25/3	HA 35/1	HA 35/2	HA 35/3	HA 45/1	HA 45/2
Średnica buławy	mm	25			35			45	
Długość buławy	mm	295			330			375	
Wał elastyczny	m	1	2	3	1	2	3	1	2
Całkowity ciężar	kg	2,8	4,1	5,4	4,4	6	7,6	5,8	7,4
Częstotliwość	wibr./min	12 000			12 000			12 000	
Wartość wibracji	m/s <sup>2</sup>	1,7			1,7			1,7	
Numer katalogowy		4812051250	4812051251	4812051252	4812051253	4812051254	4812051255	4812051256	4812051257