

WIERTNICA CD20A

Aluminiowa kolumna łatwa w obsłudze, solidna, niezawodna i dokładna

Obrotowa baza zapewnia dokładne wiercenie z kątami do 45°

Lewa i prawa korba montująca pozwalają na łatwe użycie nawet w ograniczonym środowisku pracy

Szybkozłącze do silnika zapewnia szybkie i łatwe montowanie silnika bez dodatkowych narzędzi

Załączony zestaw narzędzi to szybkie i łatwe uruchomienie

Regulowane stożkowe prowadnice zapewniają wysoką dokładność kierowania wiertnicą, niskie utrzymanie

Podstawa do kołków jest lekka i kompaktowa

Kompletne zestawy zawierają stojak z podstawą do kołków, silnik, szybkozłącze do silnika, PRCD, narzędzia i śruby (bez kołków), wiertło koronowe o średnicy 90 mm

Silniki

Model:	NBM 300	Milwaukee 4004-4	TALPA T2
Moc:	2,8 kW	2,8 kW	2,6 kW
Źródło napięcia	230 V	230 V	230 V
Waga:	29 kg	27 kg	30 kg
Nr katalogowy	701846 20639	701846 20637	701846 26253

Dane techniczne:

Maks. średnica wiertła:	200 mm
Kąt wiercenia	0 – 45
Korba zasilania mechanizmu	Lewy / Prawy montaż
Kolumna	Aluminium
Wysokość kolumny:	1 090 mm
Waga zestawu:	15 kg
Nr katalogowy:	3100 15469 - Stojak z podstawą do kołków 3100 15468* - Stojak z podstawą Combi

