

WIERTNICA ROBO

Mocny ruch pozwala na użycie wiertarek z 1 1/4" łączaniem lub 3 dziurami
Ustawienie stałego kąta kolumny do 45° zapewnia łatwy montaż przez ruch kolumną, wcześniej
Zdefiniowane pozycje 45° i 90°

Mocna rama to stabilność, nawet w czasie pracy w rowie

Opcjonalnie płyta dolna z rolkami zapewnia szybkie i łatwe próbowanie lub wiercenie dziur

Kompletne zestawy zawierają silnik i ramę silnika, wąż do odprowadzania spalin (silniki benzynowe), pasy do mocowania i kołki, 10L zbiornik na wodę i narzędzia.

ROBO 3002

Silniki

Model:	STIHL 2-slorke	TALPA T6-375
Moc:	3,0 kW	3,4 kW
Źródło napięcia	230 V	230 V
Waga:	45 kg	45 kg
Nr katalogowy	701846 13941	701846 21104

ROBO 3502

Silniki

Model:	STIHL 2-slorke	Whit 3 holes flange
Moc:	3,0 kW	--- kW
Źródło napięcia	230 V	230 V
Waga:	49 kg	49 kg
Nr katalogowy	701846 21131	701846 13959

ROBO 3502 Pneumatic

Silniki

Model:	Cardi PN500
Moc:	3,3 kW
Źródło napięcia	230 V
Waga:	48 kg
Nr katalogowy	701846 21131

Dane techniczne:

Maks. średnica wiertła:	300 / 352 mm
Łączenie:	1 1/4" UNC
Piasta:	500 mm
Waga zestawu:	45 kg

